

Цена листа за компоненти от пожароизвестителна система Cerberus FIT - Siemens

• Центри за пожароизвестяване



SIEMENS	Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Марка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
	S54433-C112-A1	FC361-ZZ Централ за пожароизвестяване (1-контурен) в корпус (компактен)	Cerberus™ PRO FD720 (C-NET); 126 адреса; 4 програмируеми входа/изхода; 3 NO / NC; AC 97...127 V AC 196...253 V; DC 20.5...28.6 V; 2500 mA; 70 W; 72 часа аварийно захранване; батерия - Max. 2x 12 V, 12 Ah; 1 позиция за включване за сериен интерфейс RS232 или RS485; -5...40 °C; Относителна влажност ≤95% отн. (без конденз); IP30; св. сив RAL 7035; 402 x 372 x 132 мм	бр.	1	1 061.08 лв.
	S54433-C119-A1	FC362-ZZ Централ за пожароизвестяване (2-контурен) в корпус (компактен)	Cerberus™ PRO FD720 (C-NET) & Cerberus™ FIT FD360 (C-NET); 252 адреса; 4 програмируеми входа/изхода; 3 NO / NC; AC 97...127 V AC 196...253 V; DC 20.5...28.6 V; 2500 mA; 70 W; 72 часа аварийно захранване; батерия - Max. 2x 12 V, 25 Ah; 1 позиция за включване за сериен интерфейс RS232 или RS485; -5...40 °C; Относителна влажност ≤95% отн. (без конденз); IP30; св. сив RAL 7035; 402 x 372 x 211 мм	бр.	1	1 454.06 лв.
	S54433-B118-A1	FTO3603-Z1 Зонна визуална LED индикация до 32 пожарни зони	Допълнителна платка, модул за вграждане в пожароизвестителните панели FC361-xx и 362-xx. Комплект с лентов кабел.	бр.	1	63.56 лв.
	S54433-A114-A1	FCA3602-Z1 Разширителна платка с 4 следени изхода. Приложима в панели FC361-xx	Разширителна платка с 4 следени изхода за сигнали за пожар, повреда, пожарен контрол на съоръжения или сигнализационни устройства /сирени/	бр.	1	286.85 лв.
	A5Q00017706	FT2011-A1	FT2011-A1 - Етажен повторителен панел Свързва се в C-NET контура, не изисква външно оперативно захранване	бр.	1	1 426.61 лв.

• Детектори и периферни устройства

SIEMENS	Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Марка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
	S54310-F101-A1	OP360 Оптичен детектор за дим	IP40; IP42 с базово уплътнение на детектора; DC 12...33 V; -10...55 °C; 220 µA; 2 индикатора за аларма; C-NET -> FC360; Относителна влажност ≤95%; бял RAL 9010; 105 x 45 мм	бр.	1	45.75 лв.
	S54310-F104-A1	HI360 Топлинен детектор (статичен + RoR)	IP40; IP42 с базово уплътнение на детектора; DC 12...33 V; -10...55 °C; 200 µA; 2 индикатора за аларма; C-NET -> FC360; Относителна влажност ≤95%; бял RAL 9010; 105 x 49 мм	бр.	1	42.11 лв.
	S54310-F102-A1	OH360 Оптично-топлинен детектор за дим	IP40; IP42 с базово уплътнение на детектора; DC 12...33 V; -10...55 °C; 230 µA; 2 индикатора за аларма; C-NET -> FC360; Относителна влажност ≤95%; бял RAL 9010; 105 x 52 мм	бр.	1	53.93 лв.
	S54319-F11-A1	DB721 Основа за детектор с изолатор	0.2...1.6 мм2; бял RAL 9010; 117 x 23 мм	бр.	1	5.07 лв.
	S54319-F5-A1	DBS720 Основа за детектор с вградена сирена	IP40; IP42 с базово уплътнение на детектора; DC 12...33 V; -25...70 °C; 80...88 dB (A); 0.2...1.6 мм2; Относителна влажност ≤95%; C-NET -> FS720; 1.2 mA; 11 бр. звука; 150 µA; 2 индикатора за аларма; бял RAL 9010; 175 x 117 x 29 мм	бр.	1	87.31 лв.







• Изнесени алармени индикатори

SIEMENS

Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Мярка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
 S54370-F9-A1	FDAI91- Изнесен алармен индикатор	FDAI91 Изнесен алармен индикатор, LED, за монтаж в рамката на врата	бр.	1	17.08 лв.
 S54370-F3-A1	FDAI92- Изнесен алармен индикатор	FDAI92 Изнесен алармен индикатор, LED, за монтаж на повърхност	бр.	1	25.34
 S54370-F5-A1	FDAI93- Изнесен алармен индикатор	FDAI93 Изнесен алармен индикатор, LED, за монтаж в отвор	бр.	1	12.47



• Входно/изходни модули

SIEMENS

Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Мярка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
 S54312-F101-A1	FDCI361 Входен модул 1 ВХОД	1 ВХОД, наблюдаван, входен сигнал - сух, безпотенциален, н.о. контакт Експлоатац. условия: 25...70 °C; IP30; IP65 при монтаж в спец.кутия; Относителна влажност ≤95%; DC 12...33 V; 0.2...1.5 мм2; C-NET -> FC360; Max. 0.3 mA; бял RAL 9010; 95 x 71 x 23 мм	бр.	1	53.93 лв.
 S54312-F102-A1	FDCIO361 Входно/Изходен модул 1 ВХОД / 1 ИЗХОД	1 ВХОД, наблюдаван, входен сигнал - сух, безпотенциален, н.о. контакт 1 ИЗХОД, конфигурируем, като: - безпотенциален, контакт (AC 22 V, 2 A или DC 30 V, 2 A) - наблюдаван - реле контакт(Aux) DC 30 V, 2 A max. Експлоатац. условия: 25...70 °C; IP30; IP65 при монтаж в спец.кутия; Относителна влажност ≤95%; DC 12...33 V; 0.2...2.5 мм2; C-NET -> FC360; Max. 0.4 mA; бял RAL 9010; 95 x 71 x 23 мм	бр.	1	79.06 лв.
 A5Q0001984	FDCI222 Входен модул 4 ВХОД-а	4 ВХОД-а, наблюдавани, входен сигнал - сух, безпотенциален, н.о или н.з. контакт -25...60 °C; IP30; IP65 при монтаж в спец.кутия; Относителна влажност ≤95%; DC 12...33 V; 0.2...1.5 (2.5) мм2; FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS C-NET -> FS720; 0.25...0.35 mA; бял RAL 9010; 130 x 90 x 20 мм	бр.	1	117.68 лв.
 A5Q0002369	FDCIO222 Входно/Изходен модул 4 ВХОД-а / 4 ИЗХОД-а	4 ВХОД-а, наблюдавани, входен сигнал - сух, безпотенциален, н.о или н.з. контакт 4 ИЗХОД-а, безпотенц., контакт (AC 230 V / 4 A), DC 30 V, 4 A, -25...60 °C; IP30; IP65 при монтаж в спец.кутия; Относителна влажност ≤95%; DC 12...33 V; 0.2...1.5 (2.5) мм2; FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS C-NET -> FS720; 0.6...0.75 mA; бял RAL 9010; 130 x 90 x 20 мм.	бр.	1	328.47 лв.
 S54322-F6-A1	FDCI723 Модул "ЗОНА"	FDCI723, Модул "ЗОНА" за свързване на линия с до 32 броя конвенционални детектори или други конвенц. Устройства, към C-NET контура. Изисква външно захранване DC 24 V за захранване на конвенц. линия	бр.	1	190.71 лв.
 S54312-F3-A1	FDCH221 Кутия за монтаж на FDC входно-изходни модули	IP65, прозрачен капак, за открит монтаж	бр.	1	25.29 лв.

• Ръчен пожароизвестител

SIEMENS






Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Мярка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
 S54311-F111-A1	FDM365-RP Ръчен пожарен бутон	DC 12...33 V; -25...70 °C; IP44; Относителна влажност ≤95% (без конденз); 180 μA; 0.28...1.5 мм2; C-NET -> FC360; червен RAL 3000; 87 x 87 x 20 мм. Възможност за монтаж в стандартна конзола.	бр.	1	64.64 лв.
 A5Q00013437	FDMH295-R Основа за пожароизвестителен бутон FDM365-RP	червен RAL 3000; 87 x 87 x 33 мм	бр.	1	7.07 лв.

*Всички цени са в български лева без ДДС.


**Ценовата листа е валидна от 03.05.2022г.

***Електро Трейд БългарияООД запазва правото да променя цените на продукти и услуги, без предварително предупреждение.

• **Сирени** - C-NET-адресируеми и конвенционални

SIEMENS	Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Мярка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
	S54364-F101-A1	FDS364-R Сирена, Адресируема	IP33C; IP65 с дълбока основа; DC 12...33 V; -25...70 °C; 4 mA (звук активиран); 16 бр. звук; 250 µA; Относителна влажност ≤95%; 75...99 dB (A); 0.2...2.5 мм2; C-NET -> FC360; червен RAL 3000; Ф116 x 42.7 мм	бр.	1	89.88 лв.
	S54364-B1-A1	FDB226-R Основа (монтаж на стена)	IP33C; -25...70 °C; червен RAL 3000; Ф116 x 22.5 мм	бр.	1	6.80 лв.
	S54364-B3-A1	FDB227-R Дълбока основа (монтаж на стена)	IP65; -25...70 °C; червен RAL 3000; Ф116 x 51.3 мм	бр.	1	10.18 лв.
	S54364-F106-A1	FDS366-RW - Сирена Адресируема с флаш лампа	Сирена с червен корпус, бяла LED флаш лампа. Сила на звука: едно ниво - само макс. W-2.4-7.5	бр.	1	143.59 лв.
	GBI:1082507	ROLP/R/S Сирена, Конвенционална без лампа за открит монтаж на закрито и на открито с регулируема сила на звука	ABS корпус, червен цвят, с основа за въвеждане на кабелите, 32 различни избираеми тона и регулируема сила на звука. Автоматично синхронизиране. Допълнителен вход за втори сигнал/втори тон - възможност за аларма на две нива.	бр.	1	38.92 лв.

• **Тестер** за пожароизвестителна линия

SIEMENS	Реф. номер	Описание на артикула, стоката:	Техническа информация	Мярка	К-во в опак.	Цена в лв/бр. без ДДС
	A5Q00004397	FDUL221 Тестер за пожароизвестителна линия	Min. DC 10 V, max. DC 30 V, Батерия 2x 9 V, Адаптер AC 240 V /DC 24 V, 624 mA; Текущата консумация е в зависимост от броя на устройствата и осветеността на дисплея; -25...+40 °C; DC 32 V -> Fdnet (FS20, AlgoRex) DC 28 V -> Fdnet (SIGMASYS) DC 32 V -> C-NET (FS720)	бр.	1	1 521.94 лв.